



**MANUAL DE INSTRUÇÕES TÉCNICAS**

## **ATENÇÃO**

- Confira a mercadoria no ato da entrega. Em caso de avaria durante o transporte ou descarga registre a ocorrência no Conhecimento de frete da Transportadora (CTe) e comunique imediatamente o representante/loja responsável pela venda. Se possível, faça registro fotográfico e encaminhe ao mesmo;
- Não instale produto que apresente defeito visível. A partir do momento em que o produto é assentado, o mesmo é considerado aceito pelo cliente;
- Antes da instalação leia o manual com atenção para melhor aproveitamento do revestimento;
- Procure sempre mão de obra especializada;
- Leia o manual com atenção antes da instalação do produto.

## **CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO**

- Os revestimentos Yndiara são compostos à base de cimento;
- Por serem produzidas artesanalmente, as peças podem apresentar pequenas variações de espessura, textura e cor.

## **RECEBIMENTO E ARMAZENAGEM**

- Confira o material e cheque se está de acordo com o pedido. Caso encontre algum defeito visível em alguma das peças, não a instale e entre em contato imediato com o fornecedor;
- Para manipulação das peças, as mãos devem estar isentas de óleo, barro, graxa ou outros reagentes corantes;
- O local de armazenamento deve ser abrigado contra chuva e poeira e deve ser feito em suporte elevado, não permitindo que o produto tenha contato com chão ou barro.

## **RECOMENDAÇÕES DE USO**

- Os revestimentos cimentícios devem ser os últimos materiais a serem assentados em toda a obra;

- Os produtos Yndiara são utilizados para revestimento de paredes e afins, sejam internos ou externos;
- Em ambientes de Cozinha, Banheiros e Churrasqueiras é recomendado que as peças sejam impermeabilizadas.

## **ASSENTAMENTO**

- Certificar-se de que o colocador seja um profissional experiente;
- O contra piso deve estar com cura superior a 14 dias (NBR 13754/1996 da ABNT), bem nivelado e limpo, não contendo resíduos de pó ou sujeira e deve ser umedecido antes da aplicação da argamassa;
- É recomendado e adequado o uso de Argamassa Colante Tipo AC III Branca.
- Antes de aplicar argamassa no verso da peça, limpar a superfície com escova de cerdas macias e umedecidas;
- A argamassa deve ser aplicada na peça e no contra piso em sentidos opostos e perpendiculares (dupla colagem – conforme NBR 13754/1996).
- É importante garantir que não fiquem espaços sem argamassa sob as peças;
- Após assentadas as peças, pressionar com os dedos com movimentos vibratórios e bater levemente com o martelo de borracha branco;
- Limpar o excesso de argamassa de assentamento excedente a cada m<sup>2</sup> colocado com uma esponja, utilizando apenas água limpa e sabão neutro, evitando que os resíduos sequem sobre as peças causando manchas;
- Não deve haver trânsito sobre o piso por até 3 (três) dias após o assentamento para que a argamassa cure completamente, evitando deslocamentos e fissuras de placas. Se for indispensável transitar em obra antes de 3 dias, deve ser utilizada argamassa colante do tipo secagem rápida.

## **REJUNTAMENTO**

- O rejunte deve ser aplicado somente após 72hs do término do assentamento (NBR 13754/1996);

- Proteger as extremidades da peça com fita crepe de baixa aderência, antes de umedecer as juntas com água;
- No momento de aplicação do rejunte as peças devem ser constantemente molhadas. Evitar rejuntamento sob sol forte tendo em vista os coeficientes de dilatação diferentes do rejunte e das peças cimentíceas;
- Retirar a fita crepe logo após o rejuntamento, nunca ultrapassando o tempo máximo de 30 minutos;
- Para rejuntar placas resinadas de fábrica não é necessária a aplicação de fita crepe nas extremidades das placas, bastando limpar o excesso de rejunte imediatamente após a aplicação.

## **LIMPEZA E MANUTENÇÃO**

- Para a limpeza pós-obra, utilizar detergente neutro ou alcalino. Jamais utilizar produtos de base ácida para a limpeza. Caso usar lavadora de alta pressão, verificar se o leque está aberto
- Para **áreas internas** dispensam-se a limpeza e manutenção especial. A impermeabilização das peças é opcional;
- Nas **áreas externas**, por estarem submetidos às intempéries da natureza, os produtos requerem uma manutenção periódica e preventiva. Nos produtos à base de cimento, deve ser observada a renovação do impermeabilizante e realizada a limpeza eventualmente, conforme necessidade para garantir a durabilidade das peças. É indispensável a utilização de produtos que protejam o revestimento. Para a correta aplicação do material impermeabilizante é importante observar as informações fornecidas pelo fabricante.

## **USO DE TINTA**

- Os revestimentos Yndiara aceitam qualquer tipo de tinta. Esse é um recurso muito utilizado por profissionais para diferenciar e personalizar o painel. Sendo assim, é possível renovar, atualizar e modificar o aspecto estético, posteriormente, alterando somente a cor;

- A tinta funciona também como produto impermeabilizante, protegendo as peças de eventuais absorções de umidade externa;
- Não é preciso nenhuma preparação especial, basta seguir o mesmo procedimento utilizado numa pintura convencional. Acrílica ou esmalte sintético são os tipos normalmente utilizados, disponíveis nas versões fosca, acetinada e brilho, estando a seu critério a escolha da marca de sua preferência.
- Se optar por utilizar tinta, aplicar normalmente, em todo o painel, após o produto assentado e seco. A execução da pintura deve ser realizada por profissional que garanta a qualidade do serviço realizado.